Descubra la NUEVA Familia de cámaras termográficas de Fluke

NUEVAS Ti 300 PRO & Ti 400 PRO

Una experiencia de vanguardia en termografía infrarroja

- **Tecnología IR Fusion™:** la función exclusiva de fusión IR de Fluke ofrece una perfecta combinación de imagen infrarroja superpuesta sobre la imagen real visible, con la opción de ajustar el porcentaje de fusión en la pantalla de la cámara, para mejor detección de los problemas y su ubicación.

- **Sistema de enfoque automático LaserSharp™:** obtenga una imagen enfocada como nunca antes con solo tocar un botón. El enfoque automático LaserSharp®, exclusivo de Fluke, usa un medidor de distancia láser incorporado que calcula la distancia al objeto deseado con la máxima precisión.

- **Lentes inteligentes:** añada lentes macro o teleobjetivos adicionales directamente sin necesidad de quitar la lente de la cámara y correr el riesgo de exponer su sensor al polvo o partículas que puedan dañarlo.

- **Línea de medición en tiempo real en la pantalla:** esta innovación muestra el perfil de temperatura a lo largo de una línea en pantalla.

- **Conectividad y almacenamiento de datos:** tome las medidas y guárdelas instantáneamente en la memoria interna de la cámara, en un dispositivo USB, en una tarjeta SD o en la nube gracias a Fluke Connect a través de Wifi.

Si está buscando una sensibilidad térmica más alta (<25 mk) y mayor resolución (640x480) en las mismas cámaras con empuñadura de pistola, considere la opción **Fluke Ti450 PRO y Ti480 PRO.**

Model	Description	Item Number
Ti300 PRO	FLK-TI300-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 240x180	4947261
Ti400 PRO	FLK-TI400-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 320x240	4947289
Ti450 PRO	FLK-TI450-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 320x240	4947303
Ti480 PRO	FLK-TI480-PRO 9HZ THERMAL IMAGER; 640x480	4947332

Visite www.fluke.es/PRO

Las imágenes infrarrojas se ofrecen a modo ilustrativo y pueden haber sido tomadas con otros modelos.

©2018 Fluke Corporation. 8/2018 6011013b-spa